


DURATION

Wzmocniona uretanem powłoka zabezpieczająca

Profesjonalny preparat na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania posadzek. Zapewnia wysoki i długotrwały połysk. Powłoka została wzmocniona uretanami dzięki czemu wykazuje zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Doskonale wnika w mikropęknięcia wyrównując i uszczelniając je. Świetnie sprawdza się na zniszczonych posadzkach. Duration tworzy odporną na działanie środków dezynfekcyjnych powłokę o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany na każdego rodzaju posadzki twarde, na przykład PCV, lastryko, linoleum, beton, kamień sztuczny i naturalny czy inne pokrycia podłogowe za wyjątkiem miękkich takich jak kauczuk czy posadzki żywiczne. Dzięki wzmocnionej strukturze, świetnie sprawdza się w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, chroniąc posadzkę przed zarysowaniami, śladami po obuwiu i innymi uszkodzeniami powstającymi w wyniku silnego użytkowania. Trwała powłoka ułatwia utrzymanie posadzki w idealnej czystości. Może być nakładana metodą High-Speed przy użyciu polerek wysokoobrotowych.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat gotowy do użytku. Bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na około 50 – 65 m² powierzchni.

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatów Swish Liberty lub Extreme UHS Stripper.
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. Nałożyć 2-3 warstwy Swish Duration Floor Finish mopem lub aplikatorem. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W przypadku porowatych lub kamiennych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy Swish Duration.
4. Pozwolić na dokładne wyschnięcie (minimum 12 godzin).
Unikać wysokich temperatur oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego, które mogą spowodować zbyt wczesne wyschnięcie i tworzenie się widocznych pasów.
5. Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego (połysk) należy polerować powłokę przy użyciu odpowiednich padów.

Konserwacja:

1. Codziennie zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zabrudzenia.
2. Myć preparatami Swish SP-100 Floral, SP-100 Citro, SP-105 Nano Clean & Shine, E10 Neutral, E11 Orange, Sunbeam lub Wash'n'Shine.
3. Miejscowe uszkodzenia należy regenerować na bieżąco przy użyciu preparatu Swish Sun Up.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 3,78L, 5L lub 18,9L

Wartość pH: 8,0 – 9,0

PZH HŻ 02757/01

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.